

bantli ag / hauptsitz  
hauptstrasse 24  
8264 eschenz  
tel. 052 742 61 50  
fax. 052 742 61 51  
www.bantli.com  
CHE-232.557.816 Mwst

bantli ag / filiale zürich  
adlikerstrasse 290  
8105 regensdorf  
tel. 044 211 61 50  
zuerich@bantli.com

schreinerei - holzbau  
**bantli** ag



### Gebrauchs- und Pflegeanleitung für Corian

#### Einfache Methode für die tägliche Reinigung von Küchenspülen:

Obwohl Corian® keine Flüssigkeiten eindringen lässt, sollten vergossene Flüssigkeiten sofort aufgewischt werden. Verwenden Sie hierzu einfach ein feuchtes Tuch und eine milde Scheuermilch (z.B. Viss, Vif) oder einen fettlösenden Allzweckreiniger (z.B. Viss, Vif). Reinigen Sie die Oberfläche stets in kreisenden Bewegungen.

#### Beseitigung hartnäckiger Flecken:

Normale Haushaltsflecken, wie zum Beispiel Essig, Kaffee, Tee, Zitronensaft, Färbemittel, Ketchup, Rotwein oder Gemüse: Beachten Sie bitte die Übersicht zur Behandlung verschiedener Verunreinigungen in der Pflegeanleitung. Kalkhaltiges Wasser kann in einigen Gegenden zu Problemen führen. Sollten bei Ihnen diese Probleme auftauchen, empfehlen wir einen herkömmlichen Kalkreiniger. Lassen Sie diesen 2-4 Minuten einwirken und entfernen Sie ihn mit einem feuchten Tuch. Anschließend reinigen Sie die Fläche gründlich mit einem weiteren Tuch und Wasser. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ein mildes Scheuermittel.



#### WORAUF ZU ACHTEN IST...

##### Hitze

Verwenden Sie immer eine Hitzeschutz-Unterlage, um die Oberfläche vor heißem Kochgeschirr zu schützen.

Stellen Sie niemals heiße Pfannen direkt auf eine Arbeitsfläche oder in eine Spüle aus Corian®. Durch eine solche Hitzeeinwirkung kann jede Oberfläche beschädigt werden.

Gießen Sie niemals kochende Flüssigkeiten in das Spülbecken ohne gleichzeitig kaltes Wasser laufen zu lassen.

Verwenden Sie stets die richtige Pfannen-/Topfgröße für die Kochplatte.

Überstehendes Kochgeschirr kann die anliegenden Oberflächen versengen.


##### Kratzer

Wie alle Materialien weist auch Corian® bei normaler täglicher Beanspruchung nach einiger Zeit leichte Abnutzungserscheinungen auf.

Schneiden oder zerkleinern Sie niemals auf der Corian® Oberfläche, sondern verwenden Sie immer ein Schneidbrett. Bei dunklen, stark pigmentierten Farben sind Kratzer, Staub und normale Abnutzungserscheinungen eher sichtbar als bei helleren, strukturierten Farben.

##### Chemikalien

Versehentlich verschüttete Chemikalien (z.B. Abbeizmittel, Pinselreiniger, Metallreiniger, Ofenreiniger, methylchloridhaltige Reiniger, säurehaltige Abflussreiniger, Nagellack auf Acetonbasis usw.) sollten sofort mit viel Seifenwasser abgespült werden. Entfernen Sie Nagellack mit einem acetonefreien Nagellackentferner und spülen Sie mit reichlich Wasser nach. Ein unbemerkter oder längerer Kontakt mit Chemikalien kann zu einer Beschädigung der Oberfläche führen.



#### IM FALLE EINES FALLES

Corian® ist von Natur aus massiv und durch und durch homogen. Aufgrund dieser Eigenschaften lässt es sich leicht erneuern. Die meisten Schäden zum Beispiel durch starke Schläge, Hitze oder Chemikalien, können in der Regel vor Ort beseitigt werden. Die Oberfläche erhält dadurch ihre ursprüngliche, glatte, hygienische und massive Oberflächenbeschaffenheit zurück.

Wenden Sie sich für ein fachmännisches Abschleifen der Corian® Arbeitsfläche an die Corian® Servicehotline. Diese wird Sie an den Kundendienst eines lokalen Verarbeiters verweisen, der Mitglied des Corian® Quality Network ist. Corian® Quality Network-Partner sind von DuPont zertifizierte, zur Reparatur autorisierte Service-Einrichtungen.

