



Behandlung und Pflege von Schwarzmetall

Merkblatt:

Schwarzmetall-Blech kann auf grossen Flächen Macken und Walzeinschlüsse aufweisen. Diese sind fabrikationsbedingt und werden als Reklamationsgrund nicht anerkannt.

Das verarbeitete Schwarzmetall weist eine natürliche Oberfläche auf, die sich bei der Blechherstellung gebildet hat. Wenn sie zerstört oder entfernt wurde, kann sie künstlich nicht wieder hergestellt oder ausgebessert werden.

Deshalb müssen die aus den Blechen gefertigten Objekte, insbesondere der Bauphase, mit grösster Sorgfalt behandelt und dementsprechend permanent vor schädlichen Einflüssen wie Baufeuchtigkeit, Gips und Gipswasser, Zement und kratzenden Materialien geschützt werden. Bei falscher oder fahrlässiger Behandlung kann das Schwarzmetall rosten und nicht wieder repariert werden.

Schutz- und Pflegemassnahmen:

- Abdecken mit Spezialklebeband und Floorliner, Karton oder Pavatex in einer Bauphase
- Abdeckung baldmöglichst wieder entfernen (z. B. nach Fertigstellung der Gipserarbeiten)
- Die Reinigung erfolgt vorzugsweise mit WD-40 (Korrosionsschutz)
- Kein Putzmaterial verwenden
- Wenn nötig mit speziellem Pflegewachs polieren.